

Χαρακτηριστικά Καυσίμου

Τελική μορφή βιομάζας πριν την αξιοποίηση της

- Δέματα κλαδιών
 Θρυμματισμένο ξύλο

- Ροκανίδια
 Πελλέτες

Περιεκτικότητα σε υγρασία (%) :

40%

Μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα (%
ξ.β.) :

Κατώτερη Θερμογόνος (kj/kg) :

Λεπτομέρειες αλυσίδας αξίας και δεδομένα κόστους

Τελικοί χρήστες

- Ιδιωτική κατανάλωση
 δημόσια-ιδιωτικά κτίρια
 Βιομάζα στην αγορά
 Electric power generation plant 16 MWe

- βιομηχανική θέρμανση
 δίκτυα θέρμανσης

Απόσταση μεταξύ της παραγωγής βιομάζας και της τελικής της χρήσης (χλμ) :

Up to 100 km (average is around 30-60 km)

Επιλογές Αποθήκευσης

- Αποθήκευση στο χωράφι
 Ενδιάμεση αποθήκευση πριν τη μεταφορά στον τελικό χρήστη
 Άμεση παράδοση και αποθήκευση στον τελικό χρήστη
 Καθόλου αποθήκευση

Ιδιοκτησία μηχανημάτων

- αγρότης
 μίσθωση
 τρίτους- ιδιωτικό
 Agro service company

- αγροτική κοινότητα
 δήμος- δημόσιο

Οι τιμές των
καυσίμων που
πωλούνται στους
τελικούς
καταναλωτές

Τιμή της βιομάζας από τα ΚΛΕΚ (€ / t)

Τιμή των συνηθισμένων ροκανίδων (€ / t)

Τιμή των ENPLUS πελλετών (bulk-€ / t)

Τιμή της οικιακής θέρμανσης πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (€ / l)

Έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που
σχετίζεται με τα μηχανοποιημένα κλαδέματα/
εκριζώσεις φυτείας?

Ναι

Όχι

Εάν ναι, παρακαλώ δώστε το όνομα ή το e-mail
που χρησιμοποιήσατε σε εκείνο το
ερωτηματολόγιο:

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα :

Email :

Τηλέφωνο :

Επάγγελμα: :

Enemansa

Ιστοσελίδα (εταιρείας που ανήκει η πρωτοβουλία
αξιοποίησης των ΚΛΕΚ): :

www.ence.es/

Λογότυπο εταιρείας: :

Χώρα :

Ισπανία

Αναφορές-Εξωτερικοί σύνδεσμοι: Παροχή αναφορών στις οποίες βασίζεται η πληροφορία ή επισημάνετε οποιοδήποτε σχόλιο



Το παρόν έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για έρευνα και καινοτομία της Ε.Ε. υπό την συμφωνία επιχορήγησης με αρ. 691748.

